

設計図書等補足説明資料

この資料は、見積参考資料の施工単価表に記載している以下の項目に関する単価及び留意事項について補足するものです。

【ロックボルト】

該当する施工単価表	名称・規格など	留意事項
単第 0-0024 表	ロックボルト (ドライモルタル含む)	J 条件の入力値 2260 はロックボルトの単価で、計上単価にはナット・座金の費用が含まれていません。 ナット・座金の費用は設計変更とします。

※各ロックボルトに使用するドライモルタルの数量は土木工事標準積算基準書により計上しています。(100m あたり 0.22m³)

【吹付コンクリート】

該当する施工単価表	名称・規格など	留意事項
単第 0-0024 表	吹付コンクリート	L 条件の入力値が 0 となっており、計上単価には急結剤の費用が含まれていません。 急結剤の費用は設計変更とします。
単第 0-0135 表 単第 0-0205 表	吹付けコンクリート増額分 18N/mm ² →36N/mm ²	単価表内のコンクリート吹付工・厚 10cm と厚 15cm は 18N/mm ² の施工単価であり、18N/mm ² と 36N/mm ² の材料単価の差額を計上しています。

【防水シート】

該当する施工単価表	名称・規格など	留意事項
単第 0-0027 表 単第 0-0032 表 単第 0-0065 表	NATM 工法用シート EVA+透水性緩衝材 EVA 厚 0.8mm, 不織布厚 3.0mm	J 条件の入力値が 0 となっていますが、広島県土木工事設計資材単価表に記載の単価を計上しています。
単第 0-0085 表	NATM 工法用シート EVA+透水性緩衝材 EVA 厚 0.8mm, 不織布厚 3.0mm	K 条件の入力値が 0 となっていますが、広島県土木工事設計資材単価表に記載の単価を計上しています。

【覆工コンクリート・インバートコンクリート】

該当する施工単価表	名称・規格など	留意事項
単第 0-0027 表 単第 0-0032 表	レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度 18, スランプ 15, 粗骨材 40 W/C(60%), 種別(高炉)	H条件の入力値 14350 は 18N(W/C 無指定品)の単価であり、その単価を計上しています。 W/C 指定品単価への変更は設計変更とします。
単第 0-0085 表	レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度 18, スランプ 15, 粗骨材 40 W/C(60%), 種別(高炉)	I条件の入力値 14350 は 18N(W/C 無指定品)の単価であり、その単価を計上しています。 W/C 指定品単価への変更は設計変更とします。
単第 0-0065 表	レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度 18, スランプ 15, 粗骨材 40 W/C(60%), セメント量 270kg, 種別(高炉)	H条件の入力値 14350 は 18N(W/C 無指定品)の単価であり、その単価を計上しています。 W/C 指定品単価への変更は設計変更とします。
単第 0-0089 表	レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度 18, スランプ 8, 粗骨材 40 W/C(60%), 種別(高炉)	E条件の入力値が 0 となっていますが、18N(W/C 指定品)の単価を計上しています。
単第 0-0068 表	覆工コンクリート 24-15-25(20)BB	24N(W/C 無指定品)の単価を計上しています。 W/C 指定品単価への変更は設計変更とします。
単第 0-0134 表 単第 0-0186 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 30-15-25(20)BB です。 30N(W/C 指定品)の単価を計上しています。
単第 0-0154 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 24-8-25(20)BB です。 24N(W/C 指定品)の単価を計上しています。
単第 0-0157 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 40-8-25(20)BB です。 40N(W/C 無指定品)の単価を計上しています。
単第 0-0158 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 30-8-25(20)BB です。 30N(W/C 無指定品)の単価を計上しています。
単第 0-0164 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 18-15-40BB です。 18N(W/C 無指定品)の単価を計上しています。 W/C 指定品単価への変更は設計変更とします。
単第 0-0177 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 24-15-25(20)BB です。 24N(W/C 無指定品)の単価を計上しています。 W/C 指定品単価への変更は設計変更とします。
単第 0-0181 表	生コンクリート各種	コンクリート規格は 40-15-25(20)BB です。 40N(W/C 無指定品)の単価を計上しています。